DVI® BEIGNET

WWW.DVI.LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DVP23805

Warning
All electrical connections must be made according to local codes. If you feel you do not have the experience necessary to do this, please have your fixture installed by a qualified, licensed electrician.

Make sure to note the maximum recommended wattage for your light fixture.
DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE:

DVP23805 - 1 x 82W DC LED

Cleaning
We recommend that you use a mild detergent, such as dish washing soap, and warm water to clean the glass and metal surfaces. After cleaning, make sure to dry the fixture completely because moisture will corrode the satin finish. Use a damp soft cloth to wipe off dust. DO NOT use abrasive pads or cleaning materials.

During installation, some fixtures may require subtle adjustments in order for the fixture to look as intended.

Tools
Phillips Head Screwdriver



If you have and questions,comments, or concerns contact us at customerservice@dvi.lighting

DVI Lighting
120 Great Gulf Drive, Concord
Ontario, L4K 5W1 Canada
T: 1 855 384 5483
F: 1 855 384 8435

1



RENOVATING YOUR HOME?
Snap a photo of your fixture in your home and tag us on our social media for your chance to be featured!

2



These instructions are property of DVI Lighting. Do not copy or reproduce.

3

a



b



Connect LED Module To Splicing Connectors

3a. Identify the group of red, yellow and white LED module wires, then cut them to the desired length while leaving adequate slack for connections.

3b. Locate the second group of red, yellow and white wires coming from the LED driver. Join both groups together with the attached splicing connector while matching colours.

4



A. Connect the copper ground wire to ground wire - If you only have two wires coming from the electrical box, connect the fixture's copper wire to the green ground screw on the mounting plate.

B. Connect the white fixture wire to white supply wire.

C. Connect the black fixture wire to black supply wire.

These instructions are property of DVI Lighting. Do not copy or reproduce.

DVI® BEIGNET

WWW.DVI.LIGHTING

PLAN DE MONTAGE

DVP23805

Avertissement
Risque d'incendie et de choc électrique. Ce produit doit être installé par un electricien qualifié et certifié. Votre filerie doit être conforme aux codes locaux et nationaux. Si vous n'avez que deux fils dans votre boite electrique, vissez le fil en cuivre sur la barre transversals de l'appareil.

NE PAS EXCÉDER LE WATTAGE RECOMMANDÉ:

DVP23805 - 1 x 82W DC DEL

Nettoyage
Épousseter, pour nettoyer le verre à fond, laver à la main avec un savon doux et assécher immédiatement pour retenir le fini satiné. N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques.

Instruments
Tournevis Phillips

Pour toutes questions ou commentaires veuillez nous contacter au customer.service@dvi.lighting

DVI Lighting
120 Great Gulf Drive, Concord
Ontario, L4K 5W1 Canada
T: 1 855 384 5483
F: 1 855 384 8435

1



FIER DE VOS RÉNOVATIONS?
Prenez une photo de votre pièce avec ce luminaire et identifiez-nous pour courrir la chance qu'on la partage!

2





Ces instructions sont la propriété de DVI éclairage. Ne pas copier ou de reproduire.

3

a



b



Fixez les fils du luminaire au connecteur d'épissure

3a. Identifier le groupe de fils rouge, jaune et blanc venant du module LED. Couper l'excédent des fils en vous assurant de laisser assez de longueur pour atteindre le connecteur d'épissure.

3b. Identifier le second groupe de fils rouge, jaune et blanc venant du pilote LED. Connecter les fils des deux groupes au connecteur d'épissure dont la couleur opposée correspond.

4



A. Fixez le fil de terre en cuivre à la mise à la terre. S'il n'y a que deux fils qui sortent de la boîte de sortie électrique, fixez le fil en cuivre de l'appareil d'éclairage à la vis de terre en vert de la barre transversale.

B. Brancher le fil blanc au fil à nervures(neutre) du luminaire.

C. Brancher le fil noir au fil noir du luminaire.

Ces instructions sont la propriété de DVI Lighting. Ne pas copier ou reproduire.